

Specification sheet

In accordance with applicable energy labelling regulations.



NOTE

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung		
Model Name		DV9*T8240**
Capacity	kg	9.0
Type		Condenser
Energy Efficiency		
A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)		A+++
Energy Consumption		
Annual Energy Consumption (AE_C) (Energy consumption is based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.)	kWh/yr	194.0
Automatic tumble drier		Yes
Energy consumption (E_dry) standard cotton programme at full load	kWh	1.54
Energy consumption (E_dry.1/2) standard cotton programme at partial load	kWh	0.89
off mode and left-on mode		
The power consumption off-mode (P_o) at full load	W	0.50
The power consumption in left-on mode (P_l) at full load	W	5.00
Duration of the left-on mode	min	10
Programme to which the information on the label and the Sheet relate ('standard cotton programme' used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates. This programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton. Consumption data can vary from the nominal values given above depending on the size of the load, types of textiles, residual moisture levels after spinning, fluctuations in the electricity supply and any extra options selected.)		Cotton + Dry Level 2 + (Wrinkle Prevent Off)
programme duration of the standard program		
Weighted Programme time standard cotton programme at full load and partial load	min	174
Programme Time (T_dry) standard cotton programme at full load	min	220
Programme Time (T_dry.1/2) standard cotton programme at partial load	min	140
condensation efficiency class		
A (most efficient) to G (least efficient)		B
Average condensation efficiency at full load	%	87
Average condensation efficiency at partial load	%	87
Weighted condensation efficiency	%	87
Airborne noise emissions		
Dry at full load	dB (A) re 1 pW	62

Fleta e tharëseve të rrobave për shtëpi

Në përputhje me rregulloret e zbatueshme për etiketat e energjisë.

SHËNIM

"**" Yjet shënojnë model të ndryshueshëm të variantit (0-9) ose (A-Z).

Samsung		
Emri i modelit		DV9*T8240**
Kapaciteti	kg	9,0
Lloji		Kondensues
Efikasiteti i energjisë		
A+++ (efikasiteti më i lartë) deri në D (efikasiteti më i ulët)		A+++
Konsumi i energjisë		
Konsumi vjetor i energjisë (AE_C) (Konsumi i energjisë bazohet në 160 cikle tharjeje të programit standard të të pambuktave në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe në konsumin e modaliteteve me energji të ulët. Konsumi real i energjisë për cikël do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.)	kWh/vit	194,0
Tharëse automatike me kazan		Po
Konsumi i energjisë (E_dry), programi standard i të pambuktave në ngarkesë të plotë	kWh	1,54
Konsumi i energjisë (E_dry.1/2), programi standard i të pambuktave në ngarkesë të pjesshme	kWh	0,89
modaliteti fikur dhe ndezur		
Konsumi i energjisë në modalitetin fikur (P_o) në ngarkesë të plotë	W	0,50
Konsumi i energjisë në modalitetin ndezur (P_l) në ngarkesë të plotë	W	5,00
Kohëzgjatja e modalitetit ndezur	min	10
Programi me të cilin ka lidhje informacioni në etiketë ("programi standard i të pambuktave" i përdorur me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme është programi standard i tharjes me të cilin ka lidhje informacioni në etiketë. Ky program është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të pambukta të lagura normale dhe është programi më efikas i konsumit të energjisë për të pambuktat. Të dhënat e konsumit mund të luhaten nga vlerat nominale të dhëna më poshtë në varësi të ngarkesës, llojit të tekstilit, nivelit të lagështirës së mbetur pas rrotullimit, luhatjeve në energjinë elektrike dhe opsioneve shtesë të zgjedhura.)		 Cotton (Të pambukta) + Dry Level (Niveli i tharjes) 2 + (Wrinkle Prevent off (Parandalim i rrudhosjes))
kohëzgjatja e programit standard		
Kohëzgjatja mesatare e programit për programin standard të të pambuktave në ngarkesë të plotë dhe ngarkesë të pjesshme	min	174
Koha e programit (T_dry) për programin standard të të pambuktave në ngarkesë të plotë	min	220
Koha e programit (T_dry.1/2) për programin standard të të pambuktave me ngarkesë të pjesshme	min	140
kategoria e efikasitetit të kondensimit		
A (më efikas) deri në G (më pak efikas)		B
Efikasiteti mesatar i kondensimit në ngarkesë të plotë	%	87
Efikasiteti mesatar i kondensimit në ngarkesë të pjesshme	%	87
Efikasiteti i vlerësuar i kondensimit	%	87
Emetimet e zhurmës në ajër		
Tharja në ngarkesë të plotë	dB (A) për 1 pW	62